1	2	3	4	5	6	7
					режима Пространственная и временная нестабильность изображения	- (0,1 – 5) мм
45	Руководство по эксплуатации МГФК.410000.001 РЭ Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01	Рабочее место.	-	-	Параметры электростатического поля Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
46	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-А Т-003	Рабочее место.	-	-	Электромагнитные излучения, создаваемых ПЭВМ: Среднеквадратические значения напряженности электрического поля от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц	 (5 до 1000) В/м (0,5- 40) В/м (5 – 1000) В/м
					Среднеквадратические значения напряженности магнитного поля (магнитной индукции) от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц	 от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл) от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл) от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
47	ГОСТ Р 50949	Рабочее место.	-	-	Параметры электростатического поля Напряженность электростатического поля	(0,3 до 180) кВ/м
					Электромагнитные излучения, создаваемых ПЭВМ: Диапазон I (5 - 2000) Гц Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля Диапазон II (2 - 400) кГц Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	 (5 – 1000) В/м (62,5 -5000) нТл (0,5 – 40) В/м (5 - 500) нТл
					Визуальные параметры ВДТ: Яркость белого поля	 (1- 200000) кд/м^2